

----- ChangeLog CONFIGURATORE v1.0.0 -----

#####

v 1.0.0 beta 37:

- Aggiunta impostazione enable/disable visualizzazione pagina setpoint per KCT1/2 v1.11.

#####

v 1.0.0 beta 36:

- Aggiunto supporto per KCF2 (PIC32CK).
- Aggiunta impostazione enable/disable visualizzazione setpoint al posto della temperatura per KCT1/2 v1.10.
- Aggiunta impostazione enable/disable visualizzazione goccia al posto della finestra aperta per KCT1/2 v1.10.
- Corretto errore impostazione altitudine per KCT1/2.

#####

v 1.0.0 beta 35:

- Corretto un errore di lettura del file fplc3e_upgrade_config.bin per FPLC3E.

#####

v 1.0.0 beta 34:

- Risolto il bug che causava il blocco dell'applicazione (relativo alla gestione del PXE2).

#####

v 1.0.0 beta 33:

- Aggiunta la gestione delle interfacce di rete nelle opzioni Ethernet.

#####

v 1.0.0 beta 32:

- Supporto PXE2: implementate esclusivamente le funzioni di SEARCH e Upgrade Firmware.
- Supporto PHF1X (lettore Mifare Classic con protocollo PRX2).

#####

v 1.0.0 beta 31:

- Aggiunta impostazione dei colori RGB per KTP1 e KFP2.
- Aggiunta abilitazione Free Modbus per KTP1.
- Corretto errore impostazione password di accesso alle carte.
- Aggiunto supporto per RSX8 (P&P).
- Corretto errore dato alla fine di un aggiornamento fw su ESXY4.
- Corretto errore di visualizzazione carte abilitate con FPLC3E v0.24 o superiore dovuto all'introduzione del database con 65000 carte.
- Aggiunta decodifica per i log relativi alla cancellazione passaggi card, timeout lettura database card, timeout enable/disable card.

#####

v 1.0.0 beta 30:

- Aggiunta una breve animazione durante la fase di Plug&Play; al termine del processo viene ora richiesta automaticamente la tabella con i moduli rilevati.
- Introdotto il supporto per KFP2 (lettore a doppia tecnologia 125KHz - 13MHz).

#####

v 1.0.0 beta 29:

- Corretto errore ripristino velocità seriale tra un avvio e l'altro introdotto con la versione precedente.
- Aggiunto aggiornamento via seriale per FPLC3E a 230400 Kbps tramite l'interfaccia seriale di servizio (sull'hardware attuale sarebbe il connettore a pettine riservato, mentre sulla prossima versione HW sarà un connettore USB).
- Aggiunto comando cancellazione programma PLC da bootloader via seriale (per FPLC3E con bootloader v1.03).
- Aggiunto comando impostazione luminosità led RGB per FPLC3E con nuovo HW (cs 25.4391).

#####

v 1.0.0 beta 28:

- Aggiunto supporto per KTP1 (nuova tasca con doppia tecnologia 125KHz - 13MHz).
- Aggiunto salvataggio e ripristino configurazione per CFP/CDS.
- Aggiunto protocollo TCP per supporto XCommoVerTCP.

#####

v 1.0.0 beta 27:

- Aggiunta abilitazione flag "T mantenimento libera" in "Abilitazioni varie" (a partire da MCT3 - MCU5 v.8.11)

#####

v 1.0.0 beta 26:

- Aggiunta lettura della versione del Bootloader su FPLC3 (finestra Diagnostica) con possibilità di aggiornamento
- Aggiunta la possibilità di aggiornare il firmware del FPLC3

#####

v 1.0.0 beta 25:

- Aggiunta decodifica per i log relativi alle condizioni di ASSERT e WDT fault (FPLC3 v0.20).
- Aggiunta la versione del firmware nel salvataggio dei log di diagnostica per FPLC3E.

#####

v 1.0.0 beta21:

- Aggiunta abilitazione LOG diagnostici (sistema e ethernet) su FPLC3
 - Gestione database log diagnostici (lettura, salvataggio su file, cancellazione)
 - Gestione contatori statistici ethernet (lettura, reset)

#####

v 1.0.0 beta20:

- supporto moduli serie Kioo.
- Aggiunto strumento di diagnostica della comunicazione seriale.
- Lettura e/o salvataggio log passaggi su file

#####

v 1.0.0 beta15:

- aggiunta configurazione SCENARI sulle centrali FCDS e relativi moduli di espansione.

#####

v 1.0.0 beta7:

- aggiunto il menu "Preview" che permette di visualizzare l'elenco degli apparati supportati.

#####