

❖ Descrizione apparecchiatura:

Modulo Master per centrali TecnoAlarm, dotato di 2 porte seriali di cui la prima RS485 e la seconda TTL full duplex. Il modulo è indirizzabile tramite selettori rotativi ed è dotato di 2 led per segnalazioni relative allo stato delle comunicazioni.

❖ Caratteristiche tecniche:

Alimentazione:	AC: 9÷20V – DC: 10÷24V
Corrente max assorbita:	50 mA
Interfaccia di comunicazione1:	Porta seriale RS485
Velocità di comunicazione:	115200bps
Interfaccia di comunicazione2:	Porta seriale TTL full duplex (protocollo Tecno Out)
Velocità di comunicazione:	default 38400 bps
Indirizzamento:	da 1 a 99, selezionabile tramite 2 selettori rotativi
Temperatura di funzionamento:	da -10°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio:	da -40°C a +80°C



HP/MGYT1

Modelli di centrali TecnoAlarm compatibili con il gateway:

TP16-256: testata in laboratorio con il gw
TP8-64BUS: dichiarata compatibile dalla casa produttrice
TP8-96VIDEO: testata in laboratorio con il gw
TP8-96GSM: dichiarata compatibile dalla casa produttrice
TP16-512GSM: dichiarata compatibile dalla casa produttrice

❖ Collegamenti Lato Bus Master: (morsetti a vite)

PWR Alimentazione
 9-20Vac/10-24Vdc
 A – Rs485
 B – Rs485

❖ Collegamenti Lato Master TecnoAlarm: (connettore a 4 poli)

nc non collegare
 TX Trasmissione TTL
 RX Ricezione TTL
 Com Comune