

❖ Descrizione apparecchiatura:

Lettore RFID fuori porta per serie civile componibile (3 moduli Living International e Light Bticino) con porta di comunicazione per centrale di controllo.
Questa apparecchiatura, nata specificamente per il sistemi di automazione di alberghi, in abbinamento alla centrale consente di gestire l'accesso all'ambiente tramite tag RFID.



SA/MFP2LKT

❖ Caratteristiche tecniche:

Grado di Protezione:	IP30
Alimentazione:	AC: 12V – DC: 12÷24V
Corrente max assorbita:	90mA con tutti i led accesi
Interfaccia di comunicazione:	Bus RS485
Indirizzamento:	da 1 a 4095
Protocollo:	XComm, ModbusRTU
Distanza di lettura:	2 cm
Parametri di Default:	ind. 1- Baud. 19200 Protocollo XComm
Temperatura di funzionamento:	da 0°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio:	da -40°C a +80°C

❖ Collegamenti:

ALIMENTAZIONE

12Vac, 12-24Vdc senza polarità

1-2 = Alimentazione (senza polarità)

3 = non collegare

BUS RS485

4 = (A) cavo twistato

5 = (B) cavo twistato

N.B. si consiglia l'uso di cavi a bassa capacità (<100pF/m es. UTP) e, in caso di ambienti particolarmente disturbati, di cavi schermati (es FTP)

❖ Dimensioni apparecchiatura:

