

❖ Descrizione apparecchiatura:

Lettore Keycode con Tastiera antivandalo dotata di 12 tasti, 1 porta di comunicazione seriale, intercambiabile con lettori RFID (modello PRX) nell'abbinamento a centrali accessi CSP, CFP, CDS, CCA.

❖ Caratteristiche tecniche:

Grado di Protezione:	IP30
Alimentazione:	AC: 9 ÷ 20V ; DC: 10 ÷ 24V
Corrente max assorbita:	20 mA (led spenti) 35 mA (led accesi)
Interfaccia di comunicazione	Bus RS485 protocollo XComm
Indirizzamento:	da 1 a 999, programmabile via seriale
Baudrate:	da 19200 a 115200 bps, programmabile via seriale
Temperatura di funzionamento:	da 0°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio:	da -40°C a +80°C
Parametri di Default	ind. 1 Baud. 19200 (N.B. se connesso ad un Master I/O la velocità può variare)



SA/PKBC1

❖ Collegamenti:

ALIMENTAZIONE

9-20Vac, 10-24Vdc senza polarità

1 – 2 = Alimentazione

BUS RS485

3 = A

4 = B

cavo interlacciato a bassa capacità
(<100pF/m)

❖ Dimensioni apparecchiatura:

98.5 mm x 69 mm x 19 mm

Foratura

Interasse orizzontale: 56 mm

Interasse verticale: 85 mm

