

❖ Descrizione apparecchiatura:

Lettore/scrittore transponder da tavolo con interfaccia Ethernet e alimentazione PoE (802.11af).

Dotato di LED RGB per segnalazione stato e verifica immediata della corretta esecuzione dei comandi di lettura e scrittura.

Questa apparecchiatura, destinata al sistema alberghiero e controllo accessi, consente di programmare le carte e gli altri componenti transponder nelle due tecnologie 125KHz e Mifare 13,56 MHz.

Utilizzabile sia con software che implementano il protocollo proprietario XComm che su software di terze parti via API REST (autenticazione con X-API-KEY), che lo rende integrabile direttamente nel gestionale dell'hotel.

❖ Caratteristiche tecniche:

Alimentazione:	PoE (802.11af)
Potenza max assorbita:	<2 W
Interfaccia di comunicazione	Ethernet
RFID supportati	125KHz e 13.56MHz
Temperatura di funzionamento:	da -10°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio:	da -40°C a +80°C

❖ Dimensioni apparecchiatura:

95mm x 55mm x 24mm

❖ Segnalazioni Led RGB:

BLU:	standby
GIALLO:	carta presente
ROSSO:	scrittura fallita
VERDE:	scrittura riuscita



SA/PXE2